



# 8-WAY™

## KOMPLETTE KESSELWASSERKONDITIONIERUNG

### BESCHREIBUNG

---

**8-WAY™** ist eine komplette Kesselwasserkonditionierung für Dampf- und Heißwassersysteme: 1) Entfernt Ölrückstände. 2) Entfernt Rostzunder 3) Verhindert die Korrosion des Kessels. 4) Verhindert die Korrosion der Dampfleitungen. 5) Verhindert Lochfraß durch Sauerstoff. 6) Verhindert Kalkablagerungen. 7) Verhindert plötzlichen Wasseranstieg und Schaumbildung. 8) Kontrolliert pH-Wert mittels Farbindikator.

### EIGENSCHAFTEN

---

\*Chromatfrei - biologisch abbaubar

\*Enthält keine Petroleumdestillate

\*Verschlüsse und Dichtungen bleiben intakt

\*Farbkodiertes Verfahren

### ANWENDUNGEN

---

**8-WAY™** kann zur Reinigung stark verschmutzter Dampfkessel benutzt werden. Kessel mit exzessivem Kesselstein, Rost und Schmutz.

**8-WAY™** kann zum Erhalt von sauberem, rostfreiem Wasser in neuen oder bestehenden Systemen verwendet werden.

### VERPACKUNG

---

<u>Code</u>	<u>Größe</u>	<u>Anzahl/Karton</u>	<u>Pfd./Karton</u>	<u>Kubikfuß/Karton</u>
68712	Quart	12	31	0,71
68714	Gallone	4	42	1,27
68716	30 Gallonen	1	296	keine Angabe

## 8-WAY™ KOMPLETTE KESSELWASSERKONDITIONIERUNG

### GEBRAUCHSANWEISUNG

---

**VOR GEBRAUCH ALLE ANWEISUNGEN, SICHERHEITSDATENBLÄTTER (MSDS) UND AUF DEM ETIKETT ANGEGEBENE WARNUNGEN LESEN.**

**ZUR REINIGUNG SEHR SCHMUTZIGER HEISSDAMPFKESSEL MIT EXZESSIVEM KESSELSTEIN, ROST UND SCHMUTZ.**

- 8-WAY™ in den Kessel schütten oder pumpen. Ausreichend zugeben, bis sich das Wasser violett färbt. Üblicherweise reicht ein Quart zur Behandlung eines Kessels, der bis zu 30 Gallonen Wasser enthält, aus. (Annähernd 600 Kubikfuß Strahlung oder 5 (B.H.P.)
- 1/2 Std. bis 3 Std. dampfen lassen, dann entleeren und ausspülen.
- Kessel erneut mit Wasser füllen und für jedes ursprünglich verwendete Quart ein Quart 8-WAY™ verwenden. 8-WAY™ zur Verhinderung von Rostbildung und zur Wasserkonditionierung im System belassen.

**ZUR AUFRECHTERHALTUNG VON SAUBEREM, ROSTFREIEM WASSER UND BEI NEUINSTALLATIONEN:**

- Für jede 30 Gallonen Wasserinhalt ein Quart 8-WAY™ zugeben.
- Gegebenenfalls mehr zugeben, so dass das Wasser blau oder violett ist.
- Zur Konditionierung des Wassers über die gesamte Saison im System belassen.

**BEI HEISSWASSERSYSTEMEN:**

- Für jede 25 Gallonen zirkulierendes Wasser ein Quart zugeben. Hält Korrosion und Kesselsteinbildung auf.


Weitere technische Information erhalten Sie unter der gebührenfreien Rufnummer 1-800-231-3345

### VORSICHTSMASSNAHMEN

---

**BEI CHEMISCHEN NOTFÄLLEN, VERSCHÜTTEN ODER AUSTRETEN VON FLÜSSIGKEITEN, FEUER, EXPONIERUNG ODER UNFALL RUFEN SIE CHEMTREC BEI TAG ODER NACHT UNTER 1-800-424-9300 AN.**



**GEFÄHRLICH  GIFT!  
KANN BEI VERSCHLUCKEN TÖDLICH SEIN  
VERURSACHT VERBRENNUNGEN DER HAUT UND AUGEN  
VOT KINDERN GESCHÜTZT AUFBEWAHREN**

**ENTHÄLT NATRIUMNITRIT UND ÄTZNATRON. KORROSIV.** Nicht mit Augen und Kleidung in Kontakt bringen. Schutzkleidung, Schutzbrille und Gummihandschuhe tragen. Nach Umgang mit dem Produkt gründlich mit Wasser und Seife waschen. Kontaminierte Kleidung entfernen und vor erneutem Gebrauch waschen.

**ERSTE HILFE:** Haut: Mit Wasser 15 Minuten waschen. Augen: Augenlider offen halten und 15 Minuten mit einem gleichmäßigen, schwachen Wasserstrahl ausspülen. Umgehend den Arzt verständigen. Verschlucken: Einen Arzt anrufen oder medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. KEIN Erbrechen induzieren. Unverzüglich eine große Menge Milch, Eiweiß oder Gelatinelösung trinken. Stehen diese nicht zur Verfügung, eine große Menge Wasser trinken. Alkohol vermeiden.

Weitere Information finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

## 8-WAY™ KOMPLETTE KESSELWASSERKONDITIONIERUNG

### TECHNISCHE DATEN

---

Gewicht/Gallone @ 77 °F	9,08
Flammpunkt SETA CC	Nicht zutreffend
Farbe	Dunkelblaue bis violette Flüssigkeit
Haltbarkeit	mindestens 2 Jahre

Die für unsere Produkte geltenden Vorschläge und Empfehlungen basieren auf unserer Erfahrung sowie auf Laborergebnissen. Da wir jedoch die Methoden und Bedingungen der Anwendung nicht kontrollieren können, übernehmen wir für die Einheitlichkeit unserer Produkte nur innerhalb der Herstellungstoleranz Verantwortung.

### EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

---

Rectorseal® bietet die begrenzte Express-Garantie an, d.h. wenn die Anleitungen bzgl. Aufbewahrung und Handhabung unserer Produkte eingehalten werden, garantieren wir, dass unsere Produkte keine Defekte aufweisen. **DIESE BEGRENZTE EXPRESS - GARANTIE ERSETZT AUSDRÜCKLICH JEDE ANDERE EXPRESS- ODER IMPLIZIERTE GARANTIE, EINSCHLISSLICH EINER IMPLIZIERTEN GARANTIE DER VERKÄUFLICHKEIT ODER EIGNUNG ZU EINEM BESTIMMTEN ZWECK UND JEDE WEITERE VERPFLICHTUNG SEITENS RECTORSEAL®.** Der alleinige Schadensersatz bei Nichteinhaltung der begrenzten Express-Garantie besteht in der Rückerstattung des Kaufpreises. Jegliche andere Haftung wird verneint und abgelehnt, und Rectorseal® haftet nicht für zufällige Schäden oder Folgeschäden.

HERGESTELLT IN DEN USA VON

Rectorseal® • 2601 Spenwick Drive • Houston, Texas 77055 -1035  
Telefon: 713-263-8001 oder 1-800-231-3345 Fax: 713-263-7577 oder 1-800-441-0051  
[www.rectorseal.com](http://www.rectorseal.com)

H-02