

NICKELSICHERER REINIGER FÜR EISMASCHINEN

SÄUREREINIGER EINER NAHRUNGSMITTELGÜTE

BESCHREIBUNG

Der **nickelsichere Reiniger für Eismaschinen** wurde als das sicherste Produkt für nickel-plattierte Verdampfer konzipiert. Produktbenutzung garantiert kaltes und geschmackfreies Eis, weil Kruste, Schmutz und Schleim von den Eismaschinen entfernt werden. In Würfel- oder Flockeneis können diese Verunreinigungen Opazität, schlechten Geschmack und widerlichen Geruch verursachen.

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE

*Nahrungsmittelsicherer Säurereiniger
*Entfernt Kruste, Schmutz und Schleim
*Vom U.S.D.A. genehmigt
(Landwirtschaftsministerium der Vereinigten
Staaten von Amerika)

*Nickel-plattierte Oberflächen werden
nicht beschädigt
*Verstopfte Wasserleitungen werden
frei gemacht.
*Genügt den Bedingungen der
Manitowoc Spezifikationen GES-6.

ANWENDUNGSBEREICHE

Der **nickelsichere Reiniger für Eismaschinen** entfernt Kruste, Schleim und Schmutz von eisbildenden Oberflächen und aus Wasserleitungen. Dieses speziell formulierte Produkt entfernt Verunreinigungen, die ein trübes, geschmackloses und widerlich riechendes Eis produzieren.

VERPACKUNGEN

<u>Code</u>	<u>Größe</u>	<u>Anzahl/</u>	<u>Pfund/</u>	<u>Kubikfuß/</u>
<u>Behälter</u>	<u>Behälter</u>	<u>Behälter</u>		
88312	16 Unzen	12	17	0,52
88314	Gallonen	4	41	1,27

BENUTZERANWEISUNGEN

VOR DER PRODUKTBENUTZUNG BITTE ALLE BENUTZERANWEISUNGEN, MATERIALSICHERHEITS-DATENBLÄTTER UND ETIKETTWARNUNGEN LESEN.

- 1) Sicherheitsbrillen und Gummi- oder Plastikhandschuhe müssen getragen werden.
- 2) Kühlungs- und Wasserzufuhr absperren und die Leitungen entlüften. Alles Eis aus der Maschine entfernen.
- 3) Den Wassertrog, Vorhang, das Verteilungsrohr und andere Komponenten entfernen, die mit Wasser in Berührung kommen.
- 4) Drei (3) Unzen des **nickelsicheren Reinigers für Eismaschinen** pro Gallone Warmwasser mischen. Die Maschinenkomponenten in die Lösung legen und einsickern lassen. Die Kruste mit einer weichen Bürste lockern, falls erforderlich,

- 5) Lagerungsbehälter und Schrank mit einem in der Lösung gesättigten Schwamm oder Tuch reinigen. Danach gründlich mit frischem Wasser spülen.
- 6) Die eingesickerten Komponenten mit frischem Wasser spülen und wieder installieren. Die Wasserzufuhr öffnen.
- 7) Fünf (5) Unzen des **nickelsicheren Reinigers für Eismaschinen** pro Gallone Wasser hinzufügen, in die Maschine füllen und für mindestens 10 Minuten zirkulieren lassen, bis die ganze Kruste entfernt worden ist. Sicherstellen, daß alle Abläufe offen sind.
- 8) Die wiederzirkulierende Lösung abfließen lassen und für mindestens 1 Minute mit frischem Wasser spülen, bis die Mischung farblos ist. Die Ablasschraube installieren.
- 9) Zur Sicherstellung einer höchsten Eisqualität soll der Behälter gründlich mit frischem Wasser gespült werden.
- 10) Die Maschine wieder einschalten und die erste Eischarge wegwerfen.

Weitere technische Informationen erhalten Sie mit einem gebührenfreien Anruf an 1-800-231-3345 (in den USA).

VORSICHTSMASSNAHMEN

FÜR CHEMISCHE NOTFÄLLE, PRODUKTVERSCHÜTTUNGEN, LECKE, FEUER, PRODUKTAUSSETZUNG ODER UNFALL KÖNNEN SIE SICH JEDERZEIT - TAG UND NACHT - UNTER TELEFONNUMMER 1-800-424-9300 (IN DEN USA) AN CHEMTREC WENDEN.

WARNUNG! KORROSIV.

DAS PRODUKT VERURSACHT REIZUNG UND VERBRENNUNGEN AUF ALLEN KONTAKTFLÄCHEN.

EIN VERSCHLUCKEN ODER EINATMEN IST GEFÄHRLICH.

DAS PRODUKT ENTHÄLT PHOSPHORSÄURE. Die Dämpfe haben eine reizende Wirkung auf die Augen und den Respirationstrakt. Ein direkter Kontakt mit und das Einatmen von Räuhen muß vermieden werden. Es müssen immer Gummihandschuhe und spritzergeschützte Brillen getragen werden; die Arbeit muß in einem gut belüfteten Raum durchgeführt werden. **DAS PRODUKT MUSS KINDERN UNZUGÄNGLICH SEIN. ERSTE HILFE: HAUT:** Die Haut sofort und für mindestens 15 Minuten mit viel Wasser spülen und die kontaminierte Kleidung und Schuhe entfernen. Sofort einen Arzt anrufen. Die Kleidung muß vor der Wiederverwendung gewaschen werden. **AUGEN:** Die Augen sofort und für mindestens 15 Minuten sorgfältig mit viel Wasser spülen; dabei müssen die oberen und unteren Augenlider gelegentlich gehoben werden. Sofort einen Arzt anrufen. **INGESTION:** Im Falle eines Verschluckens DARF KEIN ERBRECHEN INDUZIERT WERDEN. Große Wassermengen verabreichen. Einer bewußtlosen Person darf nie etwas durch den Mund verabreicht werden. Sofort ärztliche Hilfe sicherstellen.

Das Materialsicherheits-Datenblatt enthält weitere Informationen.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht/Gallone bei 77 EF	10,6 Pfund/Gallone
Flammpunkt SETA CC	Keiner
Farbe	Dunkelgrün
Lagerbeständigkeit	Mindestens 2 Jahre

Empfehlungen und Hinweise für die Benutzung unserer Produkte beruhen auf Erfahrungen und Laboratoriumsprüfungen. Die in den Anwendungsbereichen vorhandenen Methoden und Bedingungen stehen jedoch nicht unter unserer Kontrolle. Wir sind nur für die Gleichheit unserer Produkte innerhalb der Herstelltoleranzen verantwortlich.

BESCHRÄNKTE HAFTUNG

RectorSeal bietet die beschränkte Garantie, daß dieses Produkt zum Lieferzeitpunkt hinsichtlich RectorSeal-Materialien und -Arbeit mangelfrei ist. DIESE BESCHRÄNKTE UND AUSDRÜCKLICHE GARANTIE ERSETZT ALLE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN, EINSCHLIESSLICH EINER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE FÜR DIE VERKAUFSEIGNUNG ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN SPEZIFISCHEN ZWECK UND EINSCHLIESSLICH IRGEND EINER VERPFLICHTUNG VON RECTORSEAL. Im Falle einer Verletzung dieser ausdrücklichen beschränkten Garantie stellt die Rückerstattung des Kaufpreises das einzige Rechtsmittel dar. Alle anderen Verpflichtungen werden aufgehoben und abgelehnt; RectorSeal trägt keine Haftung für beiläufigen und mittelbaren Schaden.

IN DEN USA HERGESTELLT VON:

RectorSeal ≅ 2601 Spenwick Drive ≅ Houston, Texas 77055

Telefon: 713-263-8001 oder 800-231-3345

Fax: 713-263-7577 oder 800-441-0051

www.rectorseal.com